

EMOTION DS

Denkmalschutzfenster mit flächenversetzter Optik



Wärmeschutzgläser, kombinierbar mit Sonnenschutz-, Schallschutz-, Sicherheits- und Ornamentgläsern.

Optisch schöne Übergänge durch überfärbte Glasleisten.

Beidseitig umlaufende, dauerelastische und UV-beständige Nassversiegelung.

Holz-Wetterschenkel im historischen Design. Zierprofile optional.

Mehrere Dichtungsebenen verbessern die Luftdichtheit, erhöhen den Wohnkomfort und unterstützen die langfristige Werterhaltung.

Holz aus zertifizierter und nachhaltiger Forstwirtschaft. Mehrfach schichtverleimte Holzprofile gewährleisten ein Höchstmaß an Festigkeit und Formstabilität.

Die hochwertige Oberflächenbehandlung erhöht die Widerstandsfähigkeit des Holzes und trägt zu einer langen Lebensdauer bei.

Folgende Anschlagarten eignen sich bei diesem System:



Dreh-Kipp, nach innen öffnend
Dreh, nach innen öffnend
Kipp, nach innen öffnend
Klapp, nach innen öffnend
Dreh-Dreh-Kipp, mit Stulp



Dreh, nach innen öffnend
Dreh-Kipp, nach innen öffnend
Dreh-Dreh-Kipp, mit Stulp
Fest, ohne Flügel

Die verschiedenen Öffnungsarten können miteinander kombiniert werden, dies ermöglicht flexible und individuelle Lösungen. Konstruktionsbedingt ergeben sich bei Festverglasungen optische Abweichungen.



Fenster made in
Baden-Württemberg



EMOTION DS

Denkmalschutzfenster
mit flächenversetzter Optik

Das Fenster für denkmalgeschützte Gebäude in höchster handwerklicher Qualität. Klassische, flächenversetzte Optik mit natürlicher Eleganz und warmer Ausstrahlung. Hohe Gestaltungsfreiheit durch eine große Farbauswahl und Nachbildung von historischen Zierprofilen auf Anfrage. Die hochwertige Oberflächenbehandlung sorgt für besonderen Langzeitschutz des Holzes. Mehrere Dichtungsebenen erhöhen den Wohnkomfort und unterstützen die langfristige Werterhaltung.

IV 68

IV 80

IV 92

Bautiefe	Rahmen: 68 mm Flügel: 68 mm	Rahmen: 80 mm Flügel: 80 mm	Rahmen: 92 mm Flügel: 92 mm
U _w -Wert	1,4–0,95 W/m²K	1,4–0,92 W/m²K	1,0–0,78 W/m²K
Glas	Geeignet für Isolierglas von 24–32 mm Stärke	Geeignet für Isolierglas von 24–44 mm Stärke	Geeignet für Isolierglas von 36–56 mm Stärke
Maximale Größen (Standardbeschlag)	Flügelbreite: 430–1690 mm Flügelhöhe: 350–2375 mm Flügelgewicht: 130 kg Max. Diagonale: 3720 mm	Flügelbreite: 450–1690 mm Flügelhöhe: 350–2375 mm Flügelgewicht: 130 kg Max. Diagonale: 3720 mm	Flügelbreite: 600–1690 mm Flügelhöhe: 350–2375 mm Flügelgewicht: 130 kg Max. Diagonale: 3720 mm
Beschlag	Ausführbar mit Sicherheitsausstattungen für erhöhten Einbruchschutz. Optional sorgen verdeckt liegende Beschläge, bei geschlossenem Fenster, für eine besonders elegante Optik.		