


SOLUTION

Holz-Aluminium-Fenster mit flächenversetzter Optik



Wärmeschutzgläser, kombinierbar mit Sonnenschutz-, Schallschutz-, Sicherheits- und Ornamentgläsern.

Präzise abgeschrägte Kanten sorgen für harmonische Übergänge. Optional auch mit puristischen, geraden Kanten für ein modernes Design.

Trockenverglasung. Beidseitig umlaufende Dichtung.




Witterungsbeständige Aludeckschale schützt das Holz und bietet durch eine große Farbvielfalt nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Klassische flächenversetzte Ausführung.

Mehrere Dichtungsebenen verbessern die Luftdichtheit, erhöhen den Wohnkomfort und unterstützen die langfristige Werterhaltung. Anschlagdichtung optional.


Holz aus zertifizierter und nachhaltiger Forstwirtschaft. Mehrfach schichtverleimte Holzprofile gewährleisten ein Höchstmaß an Festigkeit und Formstabilität.

Die hochwertige Oberflächenbehandlung erhöht die Widerstandsfähigkeit des Holzes und trägt zu einer langen Lebensdauer bei.

Folgende Anschlagarten eignen sich bei diesem System:



Die verschiedenen Öffnungsarten können miteinander kombiniert werden, dies ermöglicht flexible und individuelle Lösungen. Konstruktionsbedingt ergeben sich bei Hebe-Schiebe-Türen und Festverglasungen optische Abweichungen.



SOLUTION

Holz-Aluminium-Fenster mit flächenversetzter Optik

Klassische, flächenversetzte Optik mit abgeschrägtem Kanten. Hinterlüftete Aluminiumdeckschalen ermöglichen eine kontrollierte Luftzirkulation und unterstützen den Feuchtigkeitsabtransport. Mehrere Dichtungsebenen erhöhen den Wohnkomfort und unterstützen die langfristige Werterhaltung. Eine große Farbvielfalt bietet nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.

86 (IV 68)

98 (IV 80)

110 (IV 92)

Bautiefe	Rahmen: 86,5 mm Flügel: 87,5 mm	Rahmen: 98,5 mm Flügel: 99,5 mm	Rahmen: 110,5 mm Flügel: 111,5 mm
U_w-Wert	1,4–0,85 W/m²K	1,1–0,75 W/m²K	1,0–0,75 W/m²K
Glas	Geeignet für Isolierglas von 24–46 mm Stärke	Geeignet für Isolierglas von 36–58 mm Stärke	Geeignet für Isolierglas von 44–64 mm Stärke
Maximale Größen (Standardbeschlag)	Flügelbreite: 430–1690 mm Flügelhöhe: 350–2375 mm Flügelgewicht: 130 kg Max. Diagonale: 3720 mm	Flügelbreite: 450–1690 mm Flügelhöhe: 350–2375 mm Flügelgewicht: 130 kg Max. Diagonale: 3720 mm	Flügelbreite: 600–1690 mm Flügelhöhe: 350–2375 mm Flügelgewicht: 130 kg Max. Diagonale: 3720 mm
Beschlag	Ausführbar mit Sicherheitsausstattungen für erhöhten Einbruchschutz. Optional sorgen verdeckt liegende Beschläge, bei geschlossenem Fenster, für eine besonders elegante Optik.		